

# Instructions d'entretien et d'utilisation pour votre SUIT Mr Jan Gear

Chaque combinaison est fabriquée en Europe avec soin et selon des normes de qualité strictes. Afin que vous puissiez profiter de votre combinaison pendant des années, veuillez prendre note des instructions d'entretien et d'utilisation suivantes.

## Nettoyage de la SUIT

Vous devez le rincer après chaque utilisation à l'eau douce. Ne pas laver en machine et n'utiliser pas de détergents, d'agents de blanchiment ou d'après-shampooing. Séchez d'abord la combinaison à l'envers, puis la partie extérieure.

## Joint

Tous les joints de la combinaison sont fabriqués à partir de caoutchouc naturel (Latex) de la plus haute qualité ou de néoprène pour garantir une mobilité et un confort maximum. Le caoutchouc naturel est cependant un matériau délicat. Tout type de solvants et d'huiles (en particulier les produits de protection solaire) peuvent endommager le matériau et ne doivent donc pas entrer en contact avec les joints. Les températures chaudes et froides ainsi que les rayons UV peuvent également causer des dommages. De plus, la compression, le pliage ou la flexion des joints peuvent entraîner des fissures dans le matériau.

### Important

Lorsque vous enflez la SUIT, assurez-vous absolument qu'aucun objet pointu tel que des bagues, des montres ou des bracelets n'entre en contact avec les joints. Veuillez également vous assurer que lorsque vous glissez sur les joints, les ouvertures des joints sont écartées avec les deux mains pour éviter une pression unilatérale sur le joint.

## Nettoyage des joints

Après chaque utilisation, rincez tous les joints à l'eau douce et appliquez régulièrement un spray d'entretien Latex.

## Rangement

Rangez votre combinaison sans plis, idéalement suspendue, dans un endroit non inférieur à 10°C et non supérieur à 25°C. Si la combinaison doit être stockée pendant une période plus longue, rentrez-la dans les ouvertures des poignets et des chevilles.

Les joints de poignet et de cheville ont une grande surface de contact afin de maximiser l'étanchéité. Pour cette raison, les joints des poignets et des chevilles ne doivent pas être coupés ou déchirés. Les joints doivent être bien serrés. Seuls les joints de col en latex, de forme conique, peuvent être découpés sur les lignes de garniture marquées. Idéalement, cela doit être fait avec un couteau ou ciseaux bien aiguisés.

## Le zip

Appliquez le produit d'entretien fourni sur l'extrémité supérieure du zip (au niveau de la butée supérieure où se trouve le curseur lorsque le zip est fermé) juste avant utilisation, puis ouvrez et fermez le zip plusieurs fois. N'exercez jamais de force sur la fermeture éclair. Si la fermeture éclair reste coincée, ouvrez-la, inspectez les dents pour déceler toute obstruction (cheveux, fibres, etc.) et retirez-la. Tirez la fermeture éclair uniquement dans le sens de la fermeture éclair. La tension causée par le fait de ne pas tirer la fermeture éclair d'un mouvement droit pourrait plier les dents et/ou faire tomber le curseur. Nettoyez régulièrement la fermeture éclair avec une brosse douce et de l'eau claire du robinet. Ne pas utiliser de solvants. Les objets pointus ne doivent jamais être utilisés. Après utilisation, fermez le zip. La flexion et le pliage de la combinaison peuvent endommager la fermeture éclair. Par conséquent, la fermeture éclair doit être laissée fermée et sans plis et aucun objet ne doit être placé sur la combinaison. Une fermeture éclair endommagée peut être remplacée ou réparée par notre producteur.



**HANDCRAFTED IN EUROPE**

Mr Jan Gear - [www.mrjangear.com](http://www.mrjangear.com) - [info@mrjangear.com](mailto:info@mrjangear.com)  
– The SUIT - care and use instructions. 09/2023

