

**MODE EMPLOI  
AFFUT FLOTTANT**



**MR  
JAN  
GEAR**

# 01

## AVERTISSEMENTS !

NOUS SOUHAITONS D'ABORD VOUS AVERTIR SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION DU FH3 :

- UN AFFÛT FLOTTANT N'EST PAS UN BATEAU.
- SI VOUS N'ÊTES PAS EN BONNE FORME, N'ALLEZ PAS DANS L'EAU.
- N'ENTREZ PAS DANS L'EAU SI VOUS NE SAVEZ PAS OÙ VOUS ALLEZ.
- NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE VOTRE ÉQUIPEMENT. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT À TOUT MOMENT.

## INCLUS DANS CE PACK FH3

- 2 TUBES GONFLABLES.
- 4 SUPPORTS.
- 6 TUBES MÉTALLIQUES.
- UNE PLATINE DE FIXATION POUR VOTRE CAMERA OU APPAREIL PHOTO.
- 2 VIS ET 2 ANNEAUX POUR FIXER VOTRE ROTULE SUR LA PLATINE



# 02

## NOTICE DE MONTAGE

VOYONS ENSEMBLE COMMENT ASSEMBLER LES DIFFÉRENTES PARTIE DE VOTRE AFFÛT FLOTTANT :

1. TOUT D'ABORD, ÉTALEZ TOUS LES COMPOSANTS DEVANT VOUS. DEUXIÈMEMENT, GONFLEZ LÉGÈREMENT LES TUBES POUR QU'ILS OBTIENNENT LA FORME RONDE. SUR LA PHOTO, VOUS VOYEZ 2 TUBES MÉTALLIQUES INSÉRÉS DANS LES 2 MANCHONS DE CHAQUE CÔTÉ. VEILLEZ À MAINTENIR LES TUBES GAUCHE ET DROIT AVEC LA POSITION SUPÉRIEURE DANS UNE POSITION CORRECTE.



2. INSÉREZ LES TUBES MÉTALLIQUES DANS LES SUPPORTS, LES DEUX SE FONT FACE AVEC LE CÔTÉ INTÉRIEUR, L'UN VERS L'AUTRE.

03

04

05

FIXEZ TOUJOURS LE TUBE MÉTALLIQUE INFÉRIEUR À TRAVERS LE SUPPORT INFÉRIEUR - TANDIS QUE LE TUBE MÉTALLIQUE SUPÉRIEUR - VOUS POUVEZ GLISSER À TRAVERS LE SUPPORT SUPÉRIEUR ET LE MANCHON MAIS EN GLISSANT À TRAVERS LE DEUXIÈME SUPPORT EST À LA FIN.

LA PLATINE APPAREIL PHOTO / CAMÉRA - PRENEZ LES 2 TUBES QUI MAINTIENNENT LA PLAQUE CAMÉRA - POSITIONNEZ LA PLAQUE CAMÉRA SUR UN CÔTÉ DES TUBES MÉTALLIQUES - GLISSEZ LES TUBES DANS LES SUPPORTS - PUIS FAITES GLISSER LA PLATINE VERS L'EXTRÉMITÉ OÙ VOUS AVEZ FIXÉ LES TUBES MÉTALLIQUES DANS LE SUPPORT - CELA PERMET DE DÉPLACER PLUS LIBREMENT LES TUBES ET DE LES FIXER DE L'AUTRE CÔTÉ DANS LES SUPPORTS.



LES SANGLES MAINTIENNENT VOTRE PLATINE AU CENTRE DES TUBES ET MAINTIENNENT VOS TUBES GONFLÉS, FIXÉS AU CADRE.

# 06

NOUS AVONS FOURNI UNE PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES AVEC L'AFFÛT FLOTTANT - QUI DOIT ÊTRE MONTÉE AVANT DE TERMINER LE GONFLAGE DES TUBES - COMME VOUS POUVEZ LE VOIR SUR LES PHOTOS CI-JOINTES.



LA TENTE FOURNIE AVEC LE FH 3 EST FACILE À MONTER : LES ARCEAUX DANS LES MANCHONS : POSITIONNER LES 4 EXTRÉMITÉS DES ARCEAUX DANS LES SUPPORTS SUR LE CÔTÉ DES TUBES GONFLÉS - FIXEZ LES CROCHETS DE LA TENTE DANS LES ANNEAUX EN D.

IL EST LIVRÉ AVEC LA TENTE UNE POCHE VELCRO® QUI PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR GARDER UNE BATTERIE DE RECHANGE OU AUTRE CHOSE LORSQUE VOUS ÊTES DANS L'EAU.

LA PLATINE A BESOIN D'UN TROU POUR LA VIS POUR FIXER VOTRE ROTULE - EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE VOTRE OBJECTIF, VOUS DEVEZ PERCER UN TROU DE 10 MM POUR LA VIS. SI NÉCESSAIRE, VOUS POUVEZ PERCER UN DEUXIÈME OU UN TROISIÈME TROU DANS LA PLAQUE DE LA CAMÉRA EN FONCTION DES DIFFÉRENTS OBJECTIFS QUE VOUS UTILISEZ.

# 07

[VOIR LA VIDEO TUTORIELLE](#)

**RETROUVEZ  
TOUT NOS PRODUITS**



**MR  
JAN  
GEAR**

[WWW.MRJANGEAR.COM](http://WWW.MRJANGEAR.COM)